

Fettlöser & Kraftreiniger

- **Alkalischer Schmutzbrecher**
- **Für Industrie Werkstatt und Großküchen**
- **Für Kunststoffoberflächen, Kachel und Fliesen**
- **Für alle wasser- und alkalibeständigen Flächen**

Charakterisierung:

Extrem kraftvoller Universalreiniger mit intensiver Schmutz- und Fettlösekraft für alle alkali- und wasserbeständigen Flächen und Gegenstände. Hervorragend geeignet zur Fettentfernung in Großküchen und Schlachtereien, für Dunstabzugshauben, für fettige Fliesenböden und Fugen sowie Kunststoff- und Edelstahlflächen. Auch nikotinverschmutzte Decken und Wandflächen aus Kunststoff oder Aluminium können schnell und streifenfrei gereinigt werden. Durch seine hohe Fettlösekraft ist er für den Industrie und Werkstattbereich geeignet, wo er sogar stärkste Motorölverschmutzungen auf Klinker- und Industrieböden entfernt. Auch bei der Maschinenreinigung werden sehr gute Ergebnisse erzielt. Im Freizeitbereich ist Fluid - Tec Fettlöser und Kraftreiniger vor allem bei der Reinigung von GFK-Kunststoffen an Caravan und Boot geeignet. Hervorragende Resultate werden auch bei der Reinigung von Kunststoff-Gartenmöbeln und Markisen erzielt.

Anwendungsbereich:

Spezialreiniger für starke Verschmutzungen auf allen wasser- und alkalibeständigen Flächen und Gegenständen.

Anwendung:

Je nach Verschmutzung 1:1 bis 1:100 mit kaltem oder handwarmen Wasser verdünnen. Extrem starke Verschmutzungen wie z.B. Motorölflecken werden mit purem Reiniger behandelt. Auf alkaliempfindlichen Oberflächen wie z.B. Linoleumböden und Aluminium sollte höchstens mit einer 1:10 Lösung gearbeitet werden. Im Allgemeinen ist eine 1:20 Verdünnung völlig ausreichend.

Einwirkzeit: Je nach Untergrund bis zu 20 Minuten, aber nicht eintrocknen lassen.

Verarbeitung: Die fertig gemischte Reinigungsflotte je nach Anwendung mit Schwamm, Schrubber oder Wischmop auftragen und einwirken lassen. Nach einiger Zeit mit Schwamm oder Schrubber nacharbeiten und anschließend Schmutzflotte mit klarem Wasser nachspülen bzw. nachwischen.

Ergiebigkeit: Je nach Verschmutzung bis 1 zu 200 verdünnbar

Inhaltsstoffe: Tenside, Lösungsvermittler.

Gesundheitsgefährdung: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

R. Sätze: keine

Gefahrguttransport: Kein Gefahrgut im Sinne der GefStoffV. und unterliegt nicht der ADR/RID.

Diese Produktinformation soll Sie nach bestem Wissen beraten. Änderung der Kennwerte und Anwendungshinweise vorbehalten!

Wenden Sie sich bitte in Zweifelsfällen an unseren Technischen Dienst. Dort werden Sie gerne beraten. Angaben, die die Sicherheit und den Umgang mit dem Produkt betreffen, entnehmen Sie bitte unserem EU-Sicherheitsdatenblatt, dies stellen wir Ihnen gern auf Anfrage zur Verfügung.

Fluid - Tec

90559 Burgthann • Nürnberger Straße 90 • Tel. 09183/904 542 • Fax 09183/904 4555 • info@fluid-tec.de