

Conditioner für Wasserbetten

- Hoher Wirkstoffgehalt
- Keimschutz des Wasserkerns
- Verhindert schleim- und geruchsbildende Bakterien
- Hoher Algenschutz
- Materialschonend
- Pflegekomponente wirken von Innen auf das Vinyl
- Auch in Hartwassergebieten einsetzbar
- Hält Kalk in Schwebelage
- Inklusive Bubble Stop
- Beseitigt unangenehme Gerüche

Charakterisierung:

Fluid-Tec Conditioner ist speziell für die Konservierung des Wasserkerns von Wasserbetten entwickelt und hergestellt. Die Bildung von Wasserorganismen wird wirkungsvoll verhindert. Pflegekomponente halten das Vinyl länger geschmeidig.

Anwendungsbereich:

Fluid-Tec Conditioner ist geeignet für alle Wasserbetten und wasserführende Schlafsysteme sowohl für die Erstbefüllung, Nachdosierung als auch für die jährliche Konservierung.

Anwendung:

250ml Fluid-Tec Conditioner reicht zur Konservierung von 300 – 400 Liter Inhalt einer Wassermatratze für ca. 1 Jahr.

Ergiebigkeit: 1 Liter Fluid-Tec Conditioner ergibt ca. 4 Nachdosierungen.

Inhaltsstoffe: 1 - 5% Desinfektionsmittel, Hilfsstoffe, Pflegestoffe

Gesundheitsgefährdung:

Bei bestimmungsgemäßem Umgang mit dem Produkt kann es zu keiner Gesundheitsgefährdung kommen. Das Produkt wird aufgrund uns vorliegender Daten im Sinne des Chemikaliengesetzes beziehungsweise der Gefahrstoffverordnung / EG Verordnung 1272/2008, in ihrer zur Zeit gültigen Fassungen, wie folgt eingestuft:



Achtung

H-Sätze:

H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

P-Sätze:

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P302 + P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
P332 + P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P310 Sofort Arzt anrufen.
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P501 Inhalt industrieller Verbrennungsanlage zuführen, Behälter restentleert dem Dualen System zuführen.

Biozide sicher verwenden, vor Gebrauch Etikett und Produktinformation lesen!

BauA Reg. Nr. N-60024 Wirkstoff: Benzyl-C12-C16 Alkyldimethylchloride Wirkstoffgehalt: 2,25g/100g

Gebindegrößen: 0,25/ 0,5/ 1Liter Flasche; 10/ 30 Liter Kanister; 200 Liter Fass; 1000 Liter Container;

Technische Daten:

Aussehen: flüssig, klar, farblos
Geruch: schwach
Dichte: ~ 1,0
pH-Wert (konzentriert): 7,0
Löslichkeit in Wasser: beliebig mischbar

Gefahrguttransport:

Kein Gefahrgut im Sinne der ADR

Versandinformationen:

Kein Gefahrgut, keine besonderen Versandregelungen

Besonderheiten:

Haltbarkeit: mindestens 60 Monate ab Produktionsdatum bei ungeöffneter Originalverpackung
Produktionsdatum und Chargennummer siehe Etikett, Rechnungsdatum = Herstellungsmonat.

Diese Produktinformation soll Sie nach bestem Wissen beraten. Änderung der Kennwerte und Anwendungshinweise vorbehalten!

Wenden Sie sich bitte in Zweifelsfällen an unseren Technischen Dienst. Dort werden Sie gerne beraten. Angaben, die die Sicherheit und den Umgang mit dem Produkt betreffen, entnehmen Sie bitte unserem EU-Sicherheitsdatenblatt, dies stellen wir Ihnen gern auf Anfrage zur Verfügung.